


Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz








































Für alle Produkte gelten:













































- SB001: Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.
- SB005: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten.
- SB010: Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- SB110: Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten.
- SB166: Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.
- SF245-02: Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden.

























































Symbol 3126, ISO 7000
Schutzkleidung mit diesem
Symbol ist grundsätzlich
geeignet

































































Schutzkleidung
Pflanzenschutz














































































































Produkte	Auflagen/ Anwendungs- bestimmungen	Handschuh DIN EN 388, 374-2 und 420 	Schutzanzug DIN32781 oder EN14605 (Typ 4 oder ISO 27065 (Stufe 3) 	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345 	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 Typ (PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3) 	Brille/ Gesichts- schutz EN 166  	Atemschutz DIN EN 149 oder DIN EN143, Kennfarbe weiß 	Kabinentyp 3 & 4; Schutzkleidung kann entfallen (SB199)	Sonstige Auflagen / Anwendungs- bestimmungen
Umgang mit dem unverdünnten Mittel									
Handhabung/Ausbringung des verdünnten/anwendungsfertigen Mittels									
Adengo®	SS110-1; SS2101; SS610								
	SS206; SS2202								SB111
Alette® WG	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Artist®	SS110; SS2101								
	SS120; SS2202								
Ascra® Xpro	SE110; SS110-1; SS2101; SS610								
	SS120-1; SS2202								SB111; SF266
Aspect®	SS110; SS2101; SS530; SS610								
	SS2202							SB199	SF245-01
Atlantis® Flex	SE110								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Atlantis® OD	SE110; SS110-1; SS2101								

























Produkte	Auflagen/ Anwendungs- bestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN32781 oder EN14605 (Typ 4 oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 Typ (PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille/ Gesichts- schutz EN 166	Atemschutz DIN EN 149 oder DIN EN143, Kennfarbe weiß	Kabinentyp 3 & 4; Schutzkleidung kann entfallen (SB199)	Sonstige Auflagen / Anwendungs- bestimmungen	
										
		Umgang mit dem unverdünnten Mittel								
		Handhabung/Ausbringung des verdünnten/anwendungsfertigen Mittels								
Attribut®	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111
Bandur®	SS110; SS2101; SS610									
	SS120; SS2202							SB199	SB111; SF245-01	
Betanal® Tandem®	SE110									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111; SF275-VEAC
Cadou® SC	SS110; SS2101; SS530; SS610									
	SS120; SS2202								SF1931; SF245-01	
CCC 720®	SS110; SS2101									
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SF245-01
Cerone® 660	SE110; SS110-1; SS2101; SS610									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111
Decis® forte	SE110; SS110-1									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111
Delaro® Forte	SS110-1; SS2101; SS530; SS610									
	SS120-1; SS206								SB111; SF275-VEAC; VA271	
Delion®	SE110									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111
Durano® MAX		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111; SF275-EEWE; SF275-28OS
DURANO®TF		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111; SF275-EEWE; SF275-ZB; SF275-28OS
Fandango®	SS110; SS2101; SS530; SS610									

Produkte	Auflagen/ Anwendungs- bestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN32781 oder EN14605 (Typ 4 oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 Typ (PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille/ Gesichts- schutz EN 166	Atemschutz DIN EN 149 oder DIN EN143, Kennfarbe weiß	Kabinentyp 3 & 4; Schutzkleidung kann entfallen (SB199)	Sonstige Auflagen / Anwendungs- bestimmungen	
										
		Umgang mit dem unverdünnten Mittel								
		Handhabung/Ausbringung des verdünnten/anwendungsfertigen Mittels								
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SF245-01
Flint®	SS110-1; SS2101									
	SF275-EEOS; SS206; SS229								SB111	
FLiPPER®	SE110; SS110-1; SS2101									
	SS206		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Fluva® 100	SE110; SS110-1; SS2101; SS610									
	SS120-1; SS206; SS2202; SS526								SB111; SF275-VEAC; VA320	
Folicur®	SE110; SS110; SS2101; SS610									
	SS2202							SB199	SF245-01	
Husar® OD	SE110; SS110-1									
	SS206		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Husar® Plus	SE110; SS110-1; SS2101; SS610									
	SS206		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Incelo®		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
	SS206		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Infito®	SE110; SS110-1; SS2101; SS530; SS610									
	SS206		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Inixio® Plus	SE110; SS110-1; SS2101									
	SS206		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Input® Classic	SE110; SS110; SS2101; SS610									
	SS120; SS2202								SF245-01	

Produkte	Auflagen/ Anwendungs- bestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN32781 oder EN14605 (Typ 4 oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 Typ (PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille/ Gesichts- schutz EN 166	Atemschutz DIN EN 149 oder DIN EN143, Kennfarbe weiß	Kabinentyp 3 & 4; Schutzkleidung kann entfallen (SB199)	Sonstige Auflagen / Anwendungs- bestimmungen
									
		Umgang mit dem unverdünnten Mittel							
Handhabung/Ausbringung des verdünnten/anwendungsfertigen Mittels									
Input® Triple	SS110-1; SS2101; SS530; SS610								
	SS120-1; SS206								SB111; SF275-VEAC
Kalenkoa® Star	SS110-1; SS2101								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Laudis®	SS110; SS2101; SS530; SS610								
	SS120; SS2202							SB199	SF245-01
Luna® Care	SE110; SS110-1								
	SS206; SS2202								SB111; SF276-EEOS
Luna® Experience	SE110; SS110; SS2101; SS610								
	SS120; SS2202							SB199	SF266
Luna® Max	SS110-1; SS2101; SS530; SS610								
	SS120-1; SS2202; SS520							SB199	SB111; SF276-EEWE; SF278-2WE
Luna® Sensation	SS110-1; SS2101; SS610								
	SS2202								SB111; SF1891; SF276-EEZB
MaisTer® power	SE110; SS110; SS2101; SS610								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Mateno® Duo	SS110-1; SS2101; SS610								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							
Melody® Combi	SE110; SS110-1; SS2101; SS610								

Produkte	Auflagen/ Anwendungs- bestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN32781 oder EN14605 (Typ 4 oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 Typ (PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille/ Gesichts- schutz EN 166	Atemschutz DIN EN 149 oder DIN EN143, Kennfarbe weiß	Kabinentyp 3 & 4; Schutzkleidung kann entfallen (SB199)	Sonstige Auflagen / Anwendungs- bestimmungen	
										
		Umgang mit dem unverdünnten Mittel								
		Handhabung/Ausbringung des verdünnten/anwendungsfertigen Mittels								
Merlin® Duo	SS2202							SB199	SB111; SF274-2; SF276-EEWE	
	SS110-1; SS2101; SS530; SS610									
	SS120-1; SS206								SB111; SF275-7AC	
Merlin® Flexx	SS110-1; SS2101; SS610									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111
Movento® OD 150	SS110-1; SS2101; SS530; SS610									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111
Movento® SC 100	SS110-1; SS2101; SS530; SS610									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111; SF275-VEOS; SF275-14ZB
Pacifica® Plus	SE110; SS110-1; SS2101									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111
Previcur® Energy	SE110; SS110; SS2101; SS610									
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
Profler®	SS110-1; SS2101									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111
Proline®	SE110; SS110; SS2101; SS610									
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SF245-01
Pronto® Plus	SE110; SS110; SS2101; SS610									
	SS2202								SF245-01	
Propulse®	SS110-1; SS2101; SS610									
	SS2202							SB199	SB111; SF275-7AC	

Produkte	Auflagen/ Anwendungs- bestimmungen	Handschuh DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN32781 oder EN14605 (Typ 4 oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 Typ (PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille/ Gesichts- schutz EN 166	Atemschutz DIN EN 149 oder DIN EN143, Kennfarbe weiß	Kabinentyp 3 & 4; Schutzkleidung kann entfallen (SB199)	Sonstige Auflagen / Anwendungs- bestimmungen	
										
		Umgang mit dem unverdünnten Mittel								
Handhabung/Ausbringung des verdünnten/anwendungsfertigen Mittels										
Prosaro®	SS110; SS2101; SS610									
	SS2202							SB199	SF245-01	
Prosper® TEC	SS110-1; SS2101; SS530; SS610									
	SS120-1; SS206; SS524							SB199	SB111; SF276-4WE; SF278-2WE	
Roundup® Future		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111
Roundup® REKORD	SS110; SS2101									
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SF245-01
Roundup®PowerFlex		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
	SS206; SS701-1								SB111; SF275-EEWE; SF275-14GE; SF275-28OS; SF275-35ZB	
Sencor® Liquid	SS110									
	SS120; SS206; SS2202; SS524							SB199	SF1891	
Serenade® ASO	SS110-1; SS2101									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111
SIVANTO® prime	SS110-1; SS2101; SS530; SS610									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111; SF275-2ZB
Skyway® Xpro	SS110-1; SS2101; SS530; SS610									
	SS120-1; SS2202								SB111	
Teldor®	SS110-1; SS2101									
	SF275-EEBE; SF275-EEGE; SF275-EEOS; SF276-14BE; SF276-28OS; SS206								SB111	

Produkte	Auflagen/ Anwendungs- bestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN32781 oder EN14605 (Typ 4 oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 Typ (PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille/ Gesichts- schutz EN 166	Atemschutz DIN EN 149 oder DIN EN143, Kennfarbe weiß	Kabinentyp 3 & 4; Schutzkleidung kann entfallen (SB199)	Sonstige Auflagen / Anwendungs- bestimmungen	
										
		Umgang mit dem unverdünnten Mittel								
		Handhabung/Ausbringung des verdünnten/anwendungsfertigen Mittels								
Tilmor®	SE110; SS110; SS2101; SS610									
	SS2202								SF245-01	
Tramat® 500	SS110-1; SS2101									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111
Variano® Xpro	SE110; SS110; SS2101; SS610									
	SS120; SS2202; SS420								SF245-01	

Körperschutz (Handschuhe, Schutzanzug + festes Schuhwerk, Schürze)

SF275-EEBE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Beerenobst (ausgenommen Strauchbeerenobst) bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-EEGE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Gemüse bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-EEOS	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF276-14BE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 14 Tagen nach der Anwendung in Beerenobst (ausgenommen Strauchbeerenobst) lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF276-28OS	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SS110	Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
SS110-1	Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
SS120	Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen bei Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
SS120-1	Bei Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
SS2101	Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
SS2202	Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
SS229	Wenn wiederholter Kontakt mit frisch behandelten Kulturen während der Applikation nicht vermieden werden kann, sind ein flüssigkeitsdichter Schutzanzug und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) zu tragen.
SS610	Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
SS701-1	Bei Streichapplikation sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.

Gesichtsschutz / Brille

SE110	Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
SS520	Kopfhaut mit Gesichtsschutz tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
SS524	Kopfhaut mit Gesichtsschutz tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels in Raumkulturen mit schleppergekoppelten Geräten.
SS526	Gesichtsschutz tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
SS530	Gesichtsschutz tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.

Traktorkabine

SB199	Wenn das Produkt mittels an den Traktor angebauten, gezogenen oder selbstfahrenden Anwendungsgeräten ausgebracht wird, dann sind nur Fahrzeuge, die mit geschlossenen Überdruckkabinen (z. B. Kabinenkategorie 3, wenn keine Atemschutzgeräte oder partikelfiltrierenden Masken benötigt werden oder Kabinenkategorie 4, wenn gasdichter Atemschutz erforderlich ist (gemäß EN 15695-1 und -2)) ausgestattet sind, geeignet, um die persönliche Schutzausrüstung bei der Ausbringung zu ersetzen. Während aller anderen Tätigkeiten außerhalb der Kabine ist die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Um die Kontamination des Kabineninnenraumes zu vermeiden, ist es nicht erlaubt, die Kabine mit kontaminierter persönlicher Schutzausrüstung zu betreten (diese sollte in einer entsprechenden Vorrichtung aufbewahrt werden). Kontaminierte Handschuhe sollten vor dem Ausziehen abgewaschen werden, beziehungsweise sollten die Hände vor Wiederbetreten der Kabine mit klarem Wasser gereinigt werden.
-------	---

Nachfolgearbeiten

SF1891	Das Wiederbetreten der behandelten Flächen/Kulturen ist am Tage der Applikation nur mit der persönlichen Schutzausrüstung möglich, die für das Ausbringen des Mittels vorgegeben ist. Nachfolgearbeiten auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst 24 Stunden nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden. Innerhalb 48 Stunden sind dabei der Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
SF1931	Nachfolgearbeiten auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages durchgeführt werden. Innerhalb 48 Stunden danach sind dabei der Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
SF245-01	Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.
SF266	Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. Dabei sind lange Arbeitskleidung, festes Schuhwerk und Schutzhandschuhe zu tragen.
SF274-2	Nachfolgearbeiten/Inspektionen auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst 2 Tage nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden.
SF275-EEWE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Weinbau bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-VEAC	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Ackerbaukulturen bis unmittelbar vor der Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-VEOS	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst bis unmittelbar vor der Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-ZB	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-14GE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 14 Tagen nach der Anwendung in Gemüse lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-14ZB	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 14 Tagen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-2ZB	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 2 Tagen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-28OS	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-35ZB	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 35 Tagen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-7AC	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 7 Tagen nach der Anwendung in Ackerbaukulturen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF276-EEOS	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF276-EEWE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Weinbau bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF276-EEZB	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.

SF276-4WE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 4 Tagen nach der Anwendung in Weinbau lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF278-2WE	Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen innerhalb von 2 Tagen nach der Anwendung in Weinbau auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt ist. Dabei sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe zu tragen.
SS206	Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln.
VA271	Bei der Anwendung des Mittels muss zu angrenzenden Flächen, die von unbeteiligten Dritten genutzt werden, ein Abstand von mindestens 5 m eingehalten werden. Alternativ kann die Anwendung mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungskategorie 50 % eingetragen ist. In diesem Fall ist der in der Bundesanzeigeröffentlichung des BVL (Nr. 2 vom 27. April 2016, BAnz AT 20. Mai 2016 B5) mitgeteilte Mindestabstand für Flächenkulturen einzuhalten.
VA320	Zum Schutz von unbeteiligten Dritten (Nebenstehende und Anwohner) muss die Anwendung des Pflanzenschutzmittels in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen, die von unbeteiligten Dritten genutzt werden, mit abdriftmindernden Geräten erfolgen, die mindestens in der Abdriftminderungskategorie 90 % eingetragen sind. Geeignete Anwendungstechnik und Verwendungsbestimmungen ergeben sich aus dem Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" gemäß der Bekanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung. Zusätzlich sind die in der Bundesanzeigeröffentlichung des BVL (Nr. 2 vom 27. April 2016, BAnz AT 20. Mai 2016 B5) mitgeteilten Mindestabstände bei Spritz- bzw. Sprühanwendungen in Flächenkulturen von zwei Metern und bei Anwendungen in Raumkulturen von fünf Metern einzuhalten.

Sonstige Auflagen

SB111	Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten.
SB120	Die in der Gebrauchsanleitung des Zusatzstoffes genannten Hinweise und Auflagen zum Anwenderschutz sind einzuhalten.
SB121	Die in den Gebrauchsanleitungen der Mischungspartner genannten Kennzeichnungsaufgaben und Anwendungsbestimmungen zum Anwenderschutz sind zu berücksichtigen.