


Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz

Für alle Produkte gelten:



















































- SB001: Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen.
- SB005: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten.
- SB010: Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- SB110: Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten.
- SB166: Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.
- SF245-02: Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden.

Symbol 3126, ISO 7000
Schutzkleidung mit diesem
Symbol ist grundsätzlich
geeignet

































































Schutzkleidung
Pflanzenschutz


































































Produkte	Auflagen/ Anwendungs- bestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN32781 oder EN14605 (Typ 4 oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 Typ (PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille/ Gesichts- schutz EN 166	Atemschutz DIN EN 149 oder DIN EN143, Kennfarbe weiß	Kabinentyp 3 & 4; Schutzkleidung kann entfallen (SB199)	Sonstige Auflagen / Anwendungs- bestimmungen	
Umgang mit dem unverdünnten Mittel										
Handhabung/Ausbringung des verdünnten/anwendungsfertigen Mittels										
Adengo®	SS110; SS2101; SS610									
	SS206; SS2202							SB199	SF245-01	
Agolin®	SE110; SS110; SS2101; SS610									
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SF245-01
Aliette® WG		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111
Artist®	SS110; SS2101									
	SS120; SS2202									
Ascra® Xpro	SE110; SS110; SS2101; SS610									
	SS120; SS2202							SB199	SB111; SF266	
Aspect®	SS110; SS2101; SS530; SS610									
	SS2202							SB199	SF245-01	
Atlantis® Flex	SE110									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111























Produkte	Auflagen/ Anwendungs- bestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN32781 oder EN14605 (Typ 4 oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 Typ (PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille/ Gesichts- schutz EN 166	Atemschutz DIN EN 149 oder DIN EN143, Kennfarbe weiß	Kabinentyp 3 & 4; Schutzkleidung kann entfallen (SB199)	Sonstige Auflagen / Anwendungs- bestimmungen	
										
		Umgang mit dem unverdünnten Mittel								
		Handhabung/Ausbringung des verdünnten/anwendungsfertigen Mittels								
Atlantis® OD	SE110; SS110; SS210; SS610									
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SF245-01
Attribut®		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
Aviator® Xpro	SE110; SS110; SS2101; SS610									
	SS120; SS2202								SF245-01	
Bandur®	SS110; SS2101; SS610									
	SS120; SS2202							SB199	SB111; SF245-01	
Betanal® Tandem®	SE110									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111; SF275-VEAC
Cadou® SC	SS110; SS2101; SS530; SS610									
	SS120; SS2202								SF1931; SF245-01	
CCC 720®	SS110; SS2101									
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SF245-01
Cerone® 660	SE110; SS110-1; SS2101; SS610									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111
Contans® WG	SS110-1; SS2101									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111; SF184
Decis® forte	SE110; SS110-1									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111
Decis® Trap Kirschfruchtfliege (Rhagoletis cerasi)		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
	SS1201-1; SS206								SB011; SB111; SB193	
Dedevap® plus	ST2203									

Produkte	Auflagen/ Anwendungs- bestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN32781 oder EN14605 (Typ 4 oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 Typ (PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille/ Gesichts- schutz EN 166	Atemschutz DIN EN 149 oder DIN EN143, Kennfarbe weiß	Kabinentyp 3 & 4; Schutzkleidung kann entfallen (SB199)	Sonstige Auflagen / Anwendungs- bestimmungen	
Umgang mit dem unverdünnten Mittel										
Handhabung/Ausbringung des verdünnten/anwendungsfertigen Mittels										
DURANO®TF	SS120; SS2202								SF1471; SF169	
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111; SF275-EEWE; SF275-ZB; SF275-28OS
Envidor®	SS110; SS2101; SS530; SS610									
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111; SF245-01
Exteris® StressGard®	SS110-1; SS2101; SS530; SS610									
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111; SF251; SF252
Fabulis® OD	SE110									
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111
Fandango®	SS110; SS2101; SS530; SS610									
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SF245-01
Flint®	SS110-1; SS2101; SS610									
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111
FLiPPER®	SE110; SS110-1; SS2101									
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111
Folicur®	SE110; SS110; SS2101; SS610									
								SB199	SF245-01	
GramFix™	SE110; SS110; SS2101; SS610									
								SB199	SF1891	
Hoestar® Super	SE110; SS110; SS210; SS610									
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
Husar® OD	SE110; SS110									
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SF245-01

Produkte	Auflagen/ Anwendungs- bestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN32781 oder EN14605 (Typ 4 oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 Typ (PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille/ Gesichts- schutz EN 166	Atemschutz DIN EN 149 oder DIN EN143, Kennfarbe weiß	Kabinentyp 3 & 4; Schutzkleidung kann entfallen (SB199)	Sonstige Auflagen / Anwendungs- bestimmungen
									
		Umgang mit dem unverdünnten Mittel							
Handhabung/Ausbringung des verdünnten/anwendungsfertigen Mittels									
Husar® Plus	SE110; SS110; SS2101; SS610								
	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SF245-01
Infinito®	SE110; SS110; SS2101; SS610								
	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SF245-01
Input® Classic	SE110; SS110; SS2101; SS610								
	SS120; SS2202								SF245-01
Input® Triple	SS110-1; SS2101; SS530; SS610								
	SS120-1; SS206							SB199	SB111; SF275-VEAC
Ironmax Pro®	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
	SS2204							SB199	SB111
K-Obiol® EC 25	SE110; SS110; SS2101; SS610								
	SS2202								SB193; SF153; SF1891
Laudis®	SS110; SS2101; SS530; SS610								
	SS120; SS2202							SB199	SF245-01
Luna® Care	SE110; SS110-1								
	SS206; SS2202								SB111; SF276-EEOS
Luna® Experience	SE110; SS110; SS2101; SS610								
	SS120; SS2202							SB199	SF266
Luna® Max	SS110-1; SS2101; SS530; SS610								

Produkte	Auflagen/ Anwendungs- bestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN32781 oder EN14605 (Typ 4 oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 Typ (PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille/ Gesichts- schutz EN 166	Atemschutz DIN EN 149 oder DIN EN143, Kennfarbe weiß	Kabinentyp 3 & 4; Schutzkleidung kann entfallen (SB199)	Sonstige Auflagen / Anwendungs- bestimmungen	
										
		Umgang mit dem unverdünnten Mittel								
		Handhabung/Ausbringung des verdünnten/anwendungsfertigen Mittels								
Luna® Sensation	SS120-1; SS2202; SS520							SB199	SB111; SF276-EEWE; SF278-2WE	
	SS110-1; SS2101									
	SS2202							SB199	SB111; SF1891; SF276-EEZB	
MaisTer® power	SE110; SS110; SS2101; SS610									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SF245-01
Manipulator™	SS110									
	SS206; SS2202							SB199	SF245-01	
Mateno® Duo	SS110-1; SS2101; SS610									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111
Melody® Combi	SE110; SS110-1; SS2101; SS610									
	SS2202							SB199	SB111; SF274-2; SF276-EEWE	
Mollustop®		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
Movento® OD 150	SS110-1; SS2101; SS530; SS610									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111
Movento® SC 100	SS110-1; SS2101; SS530; SS610									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111; SF275-VEOS; SF275-14ZB
Nymeo®	SS110									
	SS120; SS220									
Previcur® Energy	SE110; SS110; SS2101; SS610									
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
Profiler®		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SF245-01

Produkte	Auflagen/ Anwendungs- bestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN32781 oder EN14605 (Typ 4 oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 Typ (PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille/ Gesichts- schutz EN 166	Atemschutz DIN EN 149 oder DIN EN143, Kennfarbe weiß	Kabinentyp 3 & 4; Schutzkleidung kann entfallen (SB199)	Sonstige Auflagen / Anwendungs- bestimmungen	
										
		Umgang mit dem unverdünnten Mittel								
Handhabung/Ausbringung des verdünnten/anwendungsfertigen Mittels										
Propulse®	SS110-1; SS2101; SS610									
	SS2202							SB199	SB111; SF275-7AC	
Prosaro®	SS110; SS2101; SS610									
	SS2202							SB199	SF245-01	
Prosper® TEC	SS110-1; SS2101; SS530; SS610									
	SS120-1; SS206; SS524							SB199	SB111; SF276-4WE; SF278-2WE	
Roundup®PowerFlex		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								
	SS206; SS701-1								SB111; SF275-EEWE; SF275-14GE; SF275-28OS; SF275-35ZB	
Roundup®REKORD	SS110; SS2101									
		Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SF245-01
Sencor® Liquid	SS110									
	SS120; SS206; SS2202; SS524							SB199	SF1891	
Serenade® ASO	SS110-1; SS2101									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111
SIVANTO® prime	SS110-1; SS2101; SS530; SS610									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111; SF275-2ZB
Skyway® Xpro	SS110; SS2101; SS530; SS610									
	SS120; SS2202							SB199	SF245-01	
Sphere®	SS110-1; SS2101; SS610									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk							SB199	SB111

Produkte	Auflagen/ Anwendungs- bestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN32781 oder EN14605 (Typ 4 oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 Klasse II und Höhe D gemäß EN ISO 20345	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 Typ (PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille/ Gesichts- schutz EN 166	Atemschutz DIN EN 149 oder DIN EN143, Kennfarbe weiß	Kabinentyp 3 & 4; Schutzkleidung kann entfallen (SB199)	Sonstige Auflagen / Anwendungs- bestimmungen	
										
		Umgang mit dem unverdünnten Mittel								
		Handhabung/Ausbringung des verdünnten/anwendungsfertigen Mittels								
Teldor®	SS110									
	SS206; SS2202								SF245-01	
Tilmor®	SE110; SS110; SS2101; SS610									
	SS2202								SF245-01	
Tramat® 500	SS110-1; SS2101									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111
Valdor® Flex	SS110-1; SS2101									
	SS206	Arbeitskleidung und festes Schuhwerk								SB111

Körperschutz (Handschuhe, Schutzanzug + festes Schuhwerk, Schürze)

SS110	Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
SS110-1	Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
SS120	Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen bei Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
SS120-1	Bei Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
SS1201-1	Bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
SS210	Standardschutzanzug (Pflanzenschutz) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
SS2101	Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
SS220	Standardschutzanzug (Pflanzenschutz) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
SS2202	Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.
SS2204	Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z. B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels.
SS610	Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
SS701-1	Bei Streichapplikation sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.

Gesichtsschutz / Brille

SE110	Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
SS520	Kopfhaut mit Gesichtsschutz tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels.

SS524	Kopfhaut mit Gesichtsschutz tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels in Raumkulturen mit schleppergekoppelten Geräten.
SS530	Gesichtsschutz tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.

Traktorkabine

SB199	Wenn das Produkt mittels an den Traktor angebauten, gezogenen oder selbstfahrenden Anwendungsgeräten ausgebracht wird, dann sind nur Fahrzeuge, die mit geschlossenen Überdruckkabinen (z. B. Kabinenkategorie 3, wenn keine Atemschutzgeräte oder partikelfiltrierenden Masken benötigt werden oder Kabinenkategorie 4, wenn gasdichter Atemschutz erforderlich ist (gemäß EN 15695-1 und -2)) ausgestattet sind, geeignet, um die persönliche Schutzausrüstung bei der Ausbringung zu ersetzen. Während aller anderen Tätigkeiten außerhalb der Kabine ist die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Um die Kontamination des Kabineninnenraumes zu vermeiden, ist es nicht erlaubt, die Kabine mit kontaminierter persönlicher Schutzausrüstung zu betreten (diese sollte in einer entsprechenden Vorrichtung aufbewahrt werden). Kontaminierte Handschuhe sollten vor dem Ausziehen abgewaschen werden, beziehungsweise sollten die Hände vor Wiederbetreten der Kabine mit klarem Wasser gereinigt werden.
-------	---

Atemschutz

ST2203	Halbmaske mit Kombinationsfilter A2-P2 (Kennfarbe: braun/weiß) gemäß BVL-Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz, in der jeweils geltenden Fassung, tragen bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels.
--------	---

Nachfolgearbeiten

SF1471	Räume während der Einwirkungszeit des Mittels nur mit Atemschutz betreten. Nach der Einwirkungszeit/vor dem Aufenthalt von Personen in den Räumen diese gründlich lüften.
SF153	Nach der Einwirkzeit/vor dem Aufenthalt von Personen in den behandelten Räumen sind diese gründlich zu lüften.
SF169	Während der Behandlungsmaßnahmen sind die Räume/Lager mit einem Warnhinweis zu kennzeichnen.
SF184	Beim Umgang mit behandelter Erde und bei nachfolgenden Pflanzarbeiten Schutzhandschuhe tragen.
SF1891	Das Wiederbetreten der behandelten Flächen/Kulturen ist am Tage der Applikation nur mit der persönlichen Schutzausrüstung möglich, die für das Ausbringen des Mittels vorgegeben ist. Nachfolgearbeiten auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst 24 Stunden nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden. Innerhalb 48 Stunden sind dabei der Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
SF1931	Nachfolgearbeiten auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages durchgeführt werden. Innerhalb 48 Stunden danach sind dabei der Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen.
SF245-01	Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten.
SF251	Während der Behandlung und bis zum Abtrocknen des Spritzbelages ist sicherzustellen, dass sich keine unbeteiligten Personen auf oder unmittelbar neben der zu behandelnden Fläche aufhalten.
SF252	Die Öffentlichkeit ist in geeigneter Weise (z. B. durch das Aufstellen von Warnschildern vor Ort während und bis mindestens 48 h nach der Anwendung) über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu informieren.
SF266	Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. Dabei sind lange Arbeitskleidung, festes Schuhwerk und Schutzhandschuhe zu tragen.
SF274-2	Nachfolgearbeiten/Inspektionen auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst 2 Tage nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden.
SF275-EEWE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Weinbau bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-VEAC	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Ackerbaukulturen bis unmittelbar vor der Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-VEOS	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst bis unmittelbar vor der Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-ZB	Es ist sicherzustellen, dass bei nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-14GE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 14 Tagen nach der Anwendung in Gemüse lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-14ZB	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 14 Tagen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-2ZB	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 2 Tagen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-28OS	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-35ZB	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 35 Tagen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.
SF275-7AC	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 7 Tagen nach der Anwendung in Ackerbaukulturen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk getragen werden.

SF276-EEOS	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Obstbaumkulturen und in Strauchbeerenobst bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF276-EEWE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Weinbau bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF276-EEZB	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen bis einschließlich Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF276-4WE	Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen innerhalb von 4 Tagen nach der Anwendung in Weinbau lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden.
SF278-2WE	Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen innerhalb von 2 Tagen nach der Anwendung in Weinbau auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt ist. Dabei sind lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe zu tragen.
SS206	Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln.

Sonstige Auflagen

SB011	Kinder fernhalten.
SB111	Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten.
SB193	Das Pflanzenschutzmittel kann bei Kontakt mit der Haut (insbesondere des Gesichtes) ein Brennen oder ein Kribbeln hervorrufen, ohne dass äußerlich Reizerscheinungen sichtbar werden. Das Auftreten dieser Stoffwirkungen muss als Warnhinweis angesehen werden, eine weitere Exposition ist unbedingt zu vermeiden. Klingen die Symptome nicht ab oder treten weitere auf, muss ein Arzt aufgesucht werden.